

วิธีการใช้ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะ

ไมโครโฟนประธาน

ไมโครโฟนประชุมโต๊ะ TOA ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธาน รุ่น TS-781 Chairman Unit



- ช่องเสียบก้านไมโครโฟนเป็นแบบ XLR 4 PIN
- มีลำโพงในตัว กำลังขับช่องลำโพงไม่น้อยกว่า 200 มิลลิวัตต์ ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิด

ไมโครโฟน

- มีปุ่มกดเปิด - ปิด ไมโครโฟน พร้อมสัญญาณแสดงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีสวิทช์ตัดการสนทนา หรือหยุดการทำงานของไมโครโฟนทุกตัวในระบบ
- มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ด้าน ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟัง หรือเครื่องบันทึกเสียง โดยถ้ามีการเสียบหูฟัง ลำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ
- มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมสายยาว 2 เมตร พร้อมปลั๊ก
- สามารถตอบสนองความถี่ระหว่าง 100 – 13,000 เฮิรตซ์
- เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า และควบคุมการสนทนา

Specification TS-781

Power Source	36 V DC, 30 mA or less (supplied from the Central Unit TS-780)
Output	Headphones/Recording: 32 Ω (headphone)/10 k Ω , -20 dB* (recording), unbalanced, mini jack (with VR) $\times$ 2 Internal speaker: 130 Ω , 200 mW (with Volume control)
Control	Speech button: Microphone, speaker on-off control by speech switch Priority button: Microphone, speaker on-off, other microphone cutoff, and single-tone chime activation
Operating Temperature	0 $^{\circ}\text{C}$ to +40 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}\text{F}$ to 104 $^{\circ}\text{F}$)
Operating Humidity	90 %RH or less (no condensation)
Finish	Upper case: ABS resin, silver metallic, paint Lower case: ABS resin, black
Dimensions	145.3 (W) $\times$ 70.7 (H) $\times$ 150.5 (D) mm (5.72" $\times$ 2.78" $\times$ 5.93")
Weight	800 g (1.76 lb)
Option	Extension cord: YR-780-2M, YR-780-10M Microphone: TS-773 (standard), TS-774 (long) (select either one)

ไมโครโฟนประชุม

ไมโครโฟนประชุมโตอะ TOA ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม รุ่น TS-782



- มีก้านไมโครโฟนยาว ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร สามารถโค้งงอได้ และมีไฟวงแหวน แสดงการทำงาน ที่บริเวณหัวไมโครโฟน ซึ่งไมโครโฟนสามารถถอดเก็บหรือถอดเปลี่ยนขนาดความยาวได้
- ช่องเสียบก้านไมโครโฟนเป็นแบบ XLR 4 PIN
- มีลำโพงในตัว กำลังขับช่องลำโพงไม่น้อยกว่า 200 มิลลิวัตต์ ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไมโครโฟน
- มีปุ่มกดเปิด – ปิด ไมโครโฟน พร้อมสัญญาณแสดงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- รูปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟนเป็นแบบ Unidirectional
- มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง 2 ด้าน ซึ่งสามารถต่อสัญญาณเข้ากับหูฟัง หรือเครื่องบันทึกเสียง โดยถ้ามีการเสียบหูฟัง ลำโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติ
- มีช่องสำหรับเชื่อมต่อไปยังชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมตัวถัดไป พร้อมสายยาว 2 เมตร พร้อมปลั๊ก
- สามารถตอบสนองความถี่ระหว่าง 100 – 13,000 เฮิรตซ์

Specification ts782

Power Source	36 V DC, 30 mA or less (supplied from the Central Unit TS-780)
Output	Headphones/Recording: 32 Ω (headphone)/10 k Ω , -20 dB* (recording), unbalanced, mini jack (with VR) $\times$ 2 Internal speaker: 130 Ω , 200 mW (with Volume control)
Control	Speech button: Microphone, speaker on-off control by speech switch
Operating Temperature	0 $^{\circ}\text{C}$ to +40 $^{\circ}\text{C}$ (32 $^{\circ}$ F to 104 $^{\circ}$ F)
Operating Humidity	90 %RH or less (no condensation)
Finish	Upper case: ABS resin, silver metallic, paint Lower case: ABS resin, black
Dimensions	145.3 (W) $\times$ 70.7 (H) $\times$ 150.5 (D) mm (5.72" $\times$ 2.78" $\times$ 5.93")
Weight	800 g (1.76 lb)
Option	Extension cord: YR-780-2M, YR-780-10M Microphone: TS-773 (standard), TS-774 (long) (select either one)